


Wellmix CUC 4-50T-BACE


Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос



Диаграмма характеристик



Габаритный чертёж



Размеры, мм

CUC 4-50T	L1	L2	L3	H
	398	157	147	193

Общие сведения:

Наименование	CUC 4-50T-BACE
Артикул	11019980
Типа насоса	многоступенчатый
Общее количество рабочих колёс	5
В т.ч. уменьшенного диаметра	0
Номинальный расход, м³/ч	4
Номинальный напор, м	40
Максимальный напор, м	50
Масса насоса, кг	12

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:

Корпус насоса	нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Пакет ступеней	нержавеющая сталь AISI 304
Плита основания	сталь А3

Монтаж:

Тип соединения	резьбовое
Всасывающий патрубок	G 1 1/4" внутренняя
Напорный патрубок	G 1" внутренняя
Максимальное давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	1
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	2,4
Номинальная скорость, об/мин	2900
Класс изоляции	F
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55