


Wellmix CV 20-5-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик



CV 20-5-0										
Q, м³/ч	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28
H, м	68	67	65	63	61	58	55	45	40	33

Габаритный чертёж



Размеры, мм

CV 20-5-0				
B1	B2	B1+B2	D1	D2
559	379	938	212	160

Общие сведения:

Наименование	CV 20-5-0-HQCV
Артикул	25019935
Общее количество рабочих колёс	5
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	20
Номинальный напор, м	55
Максимальный напор, м	71
Масса насоса, кг	88

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN50
Максимальное рабочее давление	PN16
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	5,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	10,6
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3