


# Wellmix CVF 64-1-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




## Диаграмма характеристик



CVF 64-1-0							
Q, м³/ч	30	40	50	60	64	70	80
H, м	27	25	23	20	19	17	14

## Габаритный чертёж



## Размеры, мм

CVF 64-1-0				
B1	B2	B1+B2	D1	D2
561	430	991	260	208

## Общие сведения:

Наименование	CVF 64-1-0-HQCV
Артикул	18019807
Количество рабочих колёс общее	1
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	64
Номинальный напор, м	19
Максимальный напор, м	30
Масса насоса, кг	110

## Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

## Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	нержавеющая сталь

## Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN100
Максимальное рабочее давление	PN16
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

## Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	5,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	10,9
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55