


Wellmix CV 64-7-2-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик



CV 64-7-2

$Q, m^3/h$	30	40	50	60	64	70	80
H, m	176	167	156	140	133	121	99

Габаритный чертёж



Размеры, мм

CV 64-7-2				
$B1$	$B2$	$B1+B2$	$D1$	$D2$
1126	653	1779	395	304

Общие сведения:

Наименование	CV 64-7-2-HQCV
Артикул	25019789
Общее количество рабочих колёс	7
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	2
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, m^3/h	64
Номинальный напор, м	133
Максимальный напор, м	190
Масса насоса, кг	375

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, kg/m^3	998,2 (при +20° C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN100
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	37
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	67,4
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3