








Wellmix NBS 125-100-160/30T

Моноблочный насос

Wellmix



Общие сведения:

Наименование	NBS 125-100-160/30T
Артикул	27019955
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCE
Номинальный расход, м³/ч	200
Номинальный напор, м	35
Максимальный напор, м	47
Масса насоса, кг	260

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20...+120
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:

Рабочее колесо	нерж. сталь AISI 304
Корпус насоса	нерж. сталь AISI 304
Вал	нерж. сталь AISI 304

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка, мм	125
Диаметр напорного патрубка, мм	100
Максимальное давление, бар	10
Температура окружающей среды, °C	0...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	30
Частота питающей сети, Гц	50
Число фаз и напряжение питания, В	3x380/3x660
Номинальный ток, А	55,4/31,9
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55

ØE	F	H	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	B	C	D	e-øS	L1	L2
400	890	425	200	225	308	125	120	187	280	330	66	183.5	305	4- 18	318	386

ØDN1	ØD1	Øk1	ØP1	g1-ød1	ØDN2	ØD2	ØK2	ØP2	g2-ød2
125	250	210	180	8- 18	100	3x22	180	152	8- 18