


Wellmix 65WQ2-18-15-1,5/2_380V

Погружной канализационный насос

30.01.2026



Общие сведения

Наименование	65WQ2-18-15-1,5/2
Артикул насоса	19119993
Артикул трубной муфты	19119812
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	18
Номинальный напор, м	15
Масса насоса, кг	29
Масса АТМ, кг	13,5

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	23
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

Монтаж

Присоединительный размер	65
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	1,5
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	3,5
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900
Датчики и защиты	защита от перегрева защита от пропадания фазы защита от перегрузки по току



A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd1	D4	D5	D6	n1xd1	P
251	89,5	95,5	28	200	59,5	64	520	410	100	245	153	65	130	160	4x14	164	130	65	4x14	27

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
158	131	188	133	16	280	235	48,5	12x2	127