


# Wellmix CUC 12-10-BQCE


Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос



## Диаграмма характеристик



## Габаритный чертёж



## Размеры, мм

	L1	L2	L3	H	B
CUC 12-10	340	144	83	227	163

## Общие сведения:

Наименование	CUC 12-10-BQCE
Артикул	11019952
Типа насоса	многоступенчатый
Общее количество рабочих колёс	1
В т.ч. уменьшенного диаметра	0
Номинальный расход, м³/ч	12
Номинальный напор, м	13,5
Максимальный напор, м	20
Масса насоса, кг	14

## Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2

## Материалы:

Корпус насоса	нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Пакет ступеней	нержавеющая сталь AISI 304
Плита основания	сталь А3

## Монтаж:

Тип соединения	резьбовое
Всасывающий патрубок	G 1 1/2" внутренняя
Напорный патрубок	G 1 1/2" внутренняя
Максимальное давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

## Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	1
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	6,2
Номинальная скорость, об/мин	2900
Класс изоляции	F
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55