


# Wellmix NBW 65-40-250-9,2/2-380-G-BQQE



Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

18.12.2025



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

## Общие сведения:

Наименование	NBW 65-40-250-9,2/2-G
Артикул	21069977
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	36,5
Номинальный напор, м	49
Максимальный напор, м	64
Масса насоса, кг	100

## Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °С	-20... +120 С

## Материалы:

Рабочее колесо	чугун НТ200
Корпус насоса	чугун НТ200
Фонарь	чугун НТ200

## Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	40
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °С	-10...+50

## Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	9,2
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	19/10,9 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	152
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет



a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
94	628	415	185	328	250	328	100	15	338