


# # Wellmix 100WQ2-120-50-37/4\_380V

Погружной канализационный насос

# Wellmix

30.01.2026



## Общие сведения

Наименование	100WQ2-120-50-37/4
Артикул насоса	19119917
Артикул трубной муфты	19119809
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	120
Номинальный напор, м	50
Масса насоса, кг	442
Масса АТМ, кг	37,25

## Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	32
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

## Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

## Монтаж

Присоединительный размер	100
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

## Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	37
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	76,7
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере



A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd1	D4	D5	D6	n1xd1	P
598	105	141	52,5	475	120	73	1430	900	158	348	225	100	170	210	4x18	212	170	100	4x18	42

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
293	262	257	176	20	368	308	53	12x2	320