


Wellmix 150WQ2-180-80-110/4_380V


Погружной канализационный насос



30.01.2026



Общие сведения	
Наименование	150WQ2-180-80-110/4
Артикул насоса	19119868
Артикул трубной муфты	19119807
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	180
Номинальный напор, м	80
Масса насоса, кг	939
Масса АТМ, кг	93,55
Перекачиваемая среда	
Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	26
Масс. доля тв. частиц, не более	2%
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304
Монтаж	
Присоединительный размер	150
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9
Электродвигатель	
Номинальная мощность, кВт	110
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	220
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450
Датчики и защиты	биметаллический датчик в обмотках статора датчик воды в масляной камере



A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
800	190	211	81	645	210	82	1796	1236	216	482	298	150	240	285	8x22	282	225	150	8x18	42

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
362	285	408	300	20	388	250	57	14x2	280