


# Wellmix CVF 15-9-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик



CVF 15-9-0

Q, м³/ч	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
H, м	122	119	115	109	106	103	95	87	77	66

Габаритный чертёж



Размеры, мм

CVF 15-9-0				
B1	B2	B1+B2	D1	D2
762	390	1152	275	210

**Общие сведения:**

Наименование	CVF 15-9-0-HQCV
Артикул	18019880
Количество рабочих колёс общее	9
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	15
Номинальный напор, м	104
Максимальный напор, м	126
Масса насоса, кг	98

**Перекачиваемая среда:**

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

**Материалы:**

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	нержавеющая сталь

**Монтаж:**

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN50
Максимальное рабочее давление	PN16
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

**Электродвигатель:**

Номинальная мощность, кВт	7,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	14,5
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55