**Общие сведения:**

Наименование	NBW 200-150-400-75/4-G
Артикул	21069851
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м ³ /ч	398
Номинальный напор, м	47,5
Максимальный напор, м	55,4
Масса насоса, кг	660

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м ³	998,2

Материалы:



Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	200
Диаметр напорного патрубка	150
Максимальное давление	PN 16
Температура окружающей среды, °C	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	75
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	140/80,8 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	966
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	биметаллический термодатчик



a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1'	s2'
197	1302	805	335	805	618	450	457	555	150	286	368	23	24