


# Wellmix NBW 50-32-125-0,75/2-380-S-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос


12.09.2025



H-Q



P-Q



NPSHr

### Общие сведения:

Наименование	NBW 50-32-125-0,75/2-S
Артикул	21069999
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	14
Номинальный напор, м	12,5
Максимальный напор, м	17,5
Масса насоса, кг	24

### Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2

### Материалы:



Рабочее колесо	нерж.сталь AISI 304
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200

### Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	50
Диаметр напорного патрубка	32
Максимальное давление	PN 16
Температура окружающей среды, °C	-10...+50

### Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	0,75
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	3,1/1,8 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	12,6
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет



a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
80	485	250	112	202	140	190	70	15	260