



Wellmix NBW L 50-32-125-1,1/2-380-G-BQCN



Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

18.06.2026



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NBW L 50-32-125-1,1/2-G
Артикул	21049998
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальный расход, м³/ч	15
Номинальный напор, м	16,5
Максимальный напор, м	22
Масса насоса, кг	25

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °С	-10... +90 С

Материалы:

Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун
Фонарь	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	50
Диаметр напорного патрубка	32
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °С	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	1,1
Частота вращения вала, об/мин	2850
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	220/380 Δ/Υ
Ток, А	5,5/3,1 Δ/Υ
Пусковой ток, А	32/18,5 Δ/Υ
Класс энергоэффективности	IE3
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F



a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
83	435	295	133	245	190	245	70	15