



Wellmix CUC 16-40T-BQCE

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос



18.09.2025



L1	L2	L3	H	B
563	294	226	230	168

Общие сведения:

Наименование	CUC 16-40T-BQCE
Артикул	11019928
Типа насоса	многоступенчатый
Общее количество рабочих колёс	4
В т.ч. уменьшенного диаметра	0
Номинальный расход, м³/ч	16
Номинальный напор, м	40
Максимальный напор, м	52
Масса насоса, кг	29

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:

Корпус насоса	нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Пакет ступеней	нержавеющая сталь AISI 304
Плита основания	сталь A3

Монтаж:

Тип соединения	резьбовое
Всасывающий патрубок	G 2" внутренняя
Напорный патрубок	G 2" внутренняя
Максимальное давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	3
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/220 Y/Δ
Номинальный ток, А	6,3/11 Y/Δ
Номинальная скорость, об/мин	2900
Класс изоляции	F
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55