


Wellmix CUC 12-20T-BQCE


Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос



Диаграмма характеристик



Габаритный чертёж



Размеры, мм

	L1	L2	L3	H	B
CUC 12-20T	444	175	113	225	163

Общие сведения:

Наименование	CUC 12-20T-BQCE
Артикул	11019947
Типа насоса	многоступенчатый
Общее количество рабочих колёс	2
В т.ч. уменьшенного диаметра	0
Номинальный расход, m^3/h	12
Номинальный напор, м	27
Максимальный напор, м	38
Масса насоса, кг	24

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, kg/m^3	998,2

Материалы:

Корпус насоса	нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Пакет ступеней	нержавеющая сталь AISI 304
Плита основания	сталь А3

Монтаж:

Тип соединения	резьбовое
Всасывающий патрубок	G 1 1/2" внутренняя
Напорный патрубок	G 1 1/2" внутренняя
Максимальное давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	1,85
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	4,1
Номинальная скорость, об/мин	2900
Класс изоляции	F
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55