


Wellmix NBW 125-100-250-55,0/2-380-G-BQQE

Одноступенчатый центробежный насос



Диаграмма характеристик



Общие сведения:

Наименование	NBW 125-100-250-55,0/2
Артикул	21069923
Тип насоса	одноступенчатый
Тип торцевого уплотнения вала	механического типа
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход	250 м³/ч
Номинальный напор	66,5 м
Максимальный напор	77 м
Масса насоса	445 кг

Жидкость:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур	-10... +120 C
Плотность	998,2 кг/м³ (при +20 C)

Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Вал	нерж 304

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер всасывающего патрубка	125
Размер напорного патрубка	100
Допустимое давление	PN 16
Макс. температура окр. среды	-10 ... +50° C


Данные электродвигателя и схема подключения:

Номинальная мощность	55,0 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальное напряжение	3x380 В
Номинальный ток	98,5 А
Номинальная скорость	2900 об./мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Габаритный чертёж



Схема электроподключения



Размеры

Модель	DN1	DN2	a	f	h	h1	n	n1	n1'	n2	b	w	m	s1	s1'
NBW 125-100-250-55,0	125	100	140	1180	580	250	450	315	406	400	120	378	349	18	24