
# Wellmix NBW 125-100-200-37/2-380-G-BQQE


Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос


10.11.2026




| **Общие сведения:** | |
|---|---|
| Наименование | NBW 125-100-200-37/2-G |
| Артикул | 21069925 |
| Типа насоса | моноблочный |
| Код торцевого уплотнения | BQQE |
| Номинальная подача, м³/ч | 208 |
| Номинальный напор, м | 44 |
| Максимальный напор, м | 55 |
| Уровень шума, дБ | 91 |
| Масса насоса, кг | 287 |
| **Перекачиваемая среда:** | |
| Рабочая жидкость | вода, гликоли до 50% |
| Диапазон температур, °C | -20… +120 C |
| **Материалы:** | |
| Рабочее колесо | чугун HT200 |
| Корпус насоса | чугун HT200 |
| Фонарь | чугун HT200 |
| **Монтаж:** | |
| Тип соединения | фланцевое DIN |
| Диаметр всасывающего патрубка | 125 |
| Диаметр напорного патрубка | 100 |
| Максимальное давление | PN 16 |
| Температура окр. среды, °C | -10…+50 |
| **Электродвигатель:** | |
| Номинальная мощность P2, кВт | 37 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900 |
| Количество полюсов | 2 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Напряжение питания, В | 380/660 Δ/Y |
| Максимальный рабочий ток, А | 69,8/40,3 Δ/Y |
| Пусковой ток, А (380В) | 530,5 |
| Класс энергоэффективности | IE2 |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Встроенная защита двигателя | нет |

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с




| a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | n3 | b | w | m | s1' | s2' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1025 | 530 | 223 | 526 | 422 | 324 | 318 | 400 | 120 | 180 | 305 | 16 | 19 |