








Wellmix NBS 50-32-160/1,1T

Моноблочный насос

Wellmix



Общие сведения:

Наименование	NBS 50-32-160/1,1T
Артикул	27019998
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCE
Номинальный расход, м³/ч	12,5
Номинальный напор, м	18,5
Максимальный напор, м	22
Масса насоса, кг	21,5

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20...+120
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:

Рабочее колесо	нерж. сталь AISI 304
Корпус насоса	нерж. сталь AISI 304
Вал	нерж. сталь AISI 304

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка, мм	50
Диаметр напорного патрубка, мм	32
Максимальное давление, бар	10
Температура окружающей среды, °C	0...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	1,1
Частота питающей сети, Гц	50
Число фаз и напряжение питания, В	3x220/3x380
Номинальный ток, А	4,5/2,6
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55

ØE	F	H	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	B	C	D	e-ØS	L1	L2
215	395	255	112	143	244	80	70	115	160	190	45	95	90	4- 12	125	155

ØDN1	ØD1	Øk1	ØP1	g1-Ød1	ØDN2	ØD2	ØK2	ØP2	g2-Ød2
50	165	125	96	4- 18	32	140	100	76	4- 18