


Wellmix 200WQ2-400-75-132/4_380V

Погружной канализационный насос

30.01.2026



Общие сведения

Наименование	200WQ2-400-75-132/4
Артикул насоса	19119856
Артикул трубной муфты	19119806
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	400
Номинальный напор, м	75
Масса насоса, кг	1600
Масса АТМ, кг	117,3

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	38
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

Монтаж

Присоединительный размер	200
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	132
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	275
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере



A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
810	194	250	81	600	246	82	2150	1550	375	550	321	200	280	320	8x18	332	280	200	8x18	42

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
397	302	452	350	25	388	250	57	14x2	280