


Wellmix CV 1-17-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик



CV 1-17-0										
Q, м³/ч	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2
H, м	99	97,5	97	95	91	87	81,5	77	69	59

Габаритный чертёж



Размеры, мм

CV 1-17-0				
B1	B2	B1+B2	D1	D2
538	241	779	154	111

Общие сведения:

Наименование	CV 1-17-0-HQCV
Артикул	10019985
Количество рабочих колёс общее	17
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	1
Номинальный напор, м	95
Максимальный напор, м	102
Масса насоса, кг	32

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	1,1
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	2,5
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55