
Wellmix CUC 16-20-BQCE

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос



CUC 16 NPSH [M] - 6 20-- 4 10-NPSH 32 Q [M³/4] 28 9 Q [л/c] Р₂ _ [кВт]_ Eta [%] 2.4 60 1.6 40 -20 0.8 20 - 0 32 Q [M³/4] 12 16 20 24 28



L1	L2	L3	Н	В
431	204	136	235	163

	18.09.2025	
Общие сведения:		
Наименование	CUC 16-20-BQCE	
Артикул	11019932	
Типа насоса	многоступенчатый	
Общее количество рабочих колёс	2	
В т.ч. уменьшенного диаметра	0	
Номинальный расход, м³/ч	16	
Номинальный напор, м	20	
Максимальный напор, м	29	
Масса насоса, кг	19	
Перекачиваемая среда:		
Рабочая жидкость	вода	
Диапазон температур, °С	-20 +120 C	
Плотность, кг/м³	998,2	
Материалы:		
Корпус насоса	нержавеющая сталь AISI 304	
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304	
Пакет ступеней	нержавеющая сталь AISI 304	
Плита основания	сталь АЗ	
Монтаж:		
Тип соединения	резьбовое	
Всасывающий патрубок	G 2" внутренная	
Напорный патрубок	G 2" внутренная	
Максимальное давление	PN 10	
Максимальная температура		
окружающей среды, °С	+40	
Электродвигатель:		
Номинальная мощность, кВт	1,5	
Частота питающей сети, Гц	50	
Номинальное напряжение, В	1x220	
Номинальный ток, А	9,2	
Номинальная скорость, об/мин	2900	
Класс изоляции	F	

2

IP55

Количество полюсов