



# # Wellmix 350WQ2-1300-20-110/4\_380V

Погружной канализационный насос

30.01.2026



### Общие сведения

Наименование	350WQ2-1300-20-110/4
Артикул насоса	19119864
Артикул трубной муфты	19119803
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	1300
Номинальный напор, м	20
Масса насоса, кг	1028
Масса АТМ, кг	324

### Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	75
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

### Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304


### Монтаж

Присоединительный размер	350
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

### Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	110
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	220
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере



A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
850	233	354	79	745	320	113	2070	1530	360	858	488	350	460	505	16x22	508	460	350	16x22	50

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
580	420	615	402	25	500	318	61	15x3	359