


# Wellmix CUC 12-25-BQCE


Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос



## Диаграмма характеристик



## Габаритный чертёж



## Размеры, мм

CUC 12-25	L1	L2	L3	H	B
	474	205	144	262	168

## Общие сведения:

Наименование	CUC 12-25-BQCE
Артикул	11019946
Типа насоса	многоступенчатый
Общее количество рабочих колёс	3
В т.ч. уменьшенного диаметра	1
Номинальный расход, $m^3/h$	12
Номинальный напор, м	35
Максимальный напор, м	50
Масса насоса, кг	26

## Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, $kg/m^3$	998,2

## Материалы:

Корпус насоса	нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Пакет ступеней	нержавеющая сталь AISI 304
Плита основания	сталь А3

## Монтаж:

Тип соединения	резьбовое
Всасывающий патрубок	G 1 1/2" внутренняя
Напорный патрубок	G 1 1/2" внутренняя
Максимальное давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

## Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	2,2
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	14
Номинальная скорость, об/мин	2900
Класс изоляции	F
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55