


Wellmix NBW L 65-50-125-3/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

Wellmix

09.09.2026



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NBW L 65-50-125-3/2-G
Артикул	21049975
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальная подача, м³/ч	36
Номинальный напор, м	18,5
Максимальный напор, м	20
Масса насоса, кг	50

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, р-р гликолей до 50%
Диапазон температур, °C	0... +90 (-20...+40 с гликолями)

Материалы:



Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	50
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0...+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность P ₂ , кВт	3
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	10,4/6 Δ/Y
Максимальный ток, А	12,5/7,2 Δ/Y
Пусковой ток, А	88,3/51,1 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F



a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
100	513	302	132	246	190	244	70	14