


Wellmix NBW 65-50-200-9,2/2-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос



12.09.2025



Общие сведения:

Наименование	NBW 65-50-200-9,2/2-G
Артикул	21069968
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	61
Номинальный напор, м	38
Максимальный напор, м	50,5
Масса насоса, кг	90

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:



Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	50
Максимальное давление	PN 16
Температура окружающей среды, °C	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	9,2
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	19/10,9 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	152
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет



a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
105	635	390	185	310	232	310	100	15	334