





# Wellmix CV 64-2-2 (IE3)




Вертикальный многоступенчатый центробежный насос



| Общие сведения:                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Наименование                                               | CV 64-2-2 (IE3)    |
| Артикул                                                    | 25019913           |
| Общее количество рабочих колёс                             | 2                  |
| В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра | 2                  |
| Код торцевого уплотнения                                   | HQCV               |
| Номинальный расход, м³/ч                                   | 64                 |
| Номинальный напор, м                                       | 26                 |
| Максимальный напор, м                                      | 41                 |
| Масса*, кг                                                 | 120                |
| Перекачиваемая среда:                                      |                    |
| Рабочая жидкость                                           | вода               |
| Диапазон температур, °C                                    | -20... +120 C      |
| Плотность, кг/м³                                           | 998,2 (при +20° C) |
| Материалы:                                                 |                    |
| Головная часть насоса                                      | чугун              |
| Рабочее колесо                                             | нержавеющая сталь  |
| Блок рабочих колёс                                         | нержавеющая сталь  |
| Основание                                                  | чугун              |
| Монтаж:                                                    |                    |
| Тип соединения                                             | фланцевое          |
| Размер трубного соединения                                 | 100                |
| Макс. рабочее давление, бар                                | 16                 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C              | +40                |
| Электродвигатель:                                          |                    |
| Номинальная мощность, кВт                                  | 7,5                |
| Частота питающей сети, Гц                                  | 50                 |
| Номинальное напряжение, В                                  | 3x380              |
| Номинальный ток, А                                         | 14,4               |
| Номинальная скорость, об/мин                               | 2900               |
| Количество полюсов                                         | 2                  |
| Степень защиты                                             | IP55               |
| Класс энергоэффективности                                  | IE3                |

\*масса насоса указана приблизительно



| B1  | B2  | B1+B2 | D1  | D2  |
|-----|-----|-------|-----|-----|
| 668 | 417 | 1085  | 212 | 160 |