


Wellmix CV 5-16-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик



CV 5-16-0

Q, м³/ч	2	3	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
H, м	103	100	94	90	85	80	75	69	63	56

Габаритный чертёж



Размеры, мм

CV 5-16-0	B1	B2	B1+B2	D1	D2
	672	275	947	177	116

Общие сведения:

Наименование	CV 5-16-0-HQCV
Артикул	10019903
Количество рабочих колёс общее	16
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	5
Номинальный напор, м	85
Максимальный напор, м	108
Масса насоса, кг	45

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	2,2
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	4,7
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55