**Общие сведения**

Наименование	50WQ2-15-30/2
Артикул насоса	19119979
Артикул трубной муфты	19119813
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	15
Номинальный напор, м	30
Масса насоса, кг	35
Масса АТМ, кг	9,65

**Перекачиваемая среда**

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	8
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

**Материалы**


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

**Монтаж**

Присоединительный размер	50
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

**Электродвигатель**

Номинальная мощность, кВт	4
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	9
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900
	защита от перегрева
	защита от пропадания фазы
	защита от перегрузки по току



A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
260	74	86	19	240	44	61	530	418	104	208	130	50	110	140	4x14	142	110	50	4x14	27

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
130	112	164	118	15	266	215	44	12x2	104