


Wellmix 100WQ2-80-49/2_380V

Погружной канализационный насос

Wellmix

09.12.2025



Общие сведения

Наименование	100WQ2-80-49/2
Артикул насоса	19119943
Артикул трубной муфты	19119809
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	80
Номинальный напор, м	49
Масса насоса, кг	188
Масса АТМ, кг	37,25

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	25
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304


Монтаж

Присоединительный размер	100
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	22
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	45,8
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900

Датчики и защиты биметаллический датчик в обмотках статора датчик воды в масляной камере



A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
380	105	141	52,5	320	120	73	1110	842	156	348	225	100	170	210	4x18	212	170	100	4x18	42

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
293	262	257	176	20	368	308	53	12x2	320