


Wellmix NBW 65-40-125-1,5/2-380-G-BQQE

Одноступенчатый центробежный насос



Диаграмма характеристик



Общие сведения:

Наименование	NBW 65-40-125-1,5/2
Артикул	21069983
Тип насоса	одноступенчатый
Тип торцевого уплотнения вала	механического типа
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход	28 м³/ч
Номинальный напор	13,9 м
Максимальный напор	18,1 м
Масса насоса	29 кг

Жидкость:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур	-10... +120 C
Плотность	998,2 кг/м³ (при +20 C)

Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Вал	нерж 304

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер всасывающего патрубка	65
Размер напорного патрубка	40
Допустимое давление	PN 16
Макс. температура окр. среды	-10 ... +50° C

Данные электродвигателя и схема подключения:

Номинальная мощность	1,5 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальное напряжение	3x380 В
Номинальный ток	3,3 А
Номинальная скорость	2900 об./мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Габаритный чертёж




Схема электроподключения



Размеры

Модель	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s
NBW 65-40-125-1,5	65	40	82	440	260	116	144	220	160	212	37	37	15